



PROTECTION 2L



NOTICE D'INFORMATION

Softshell HV FLASH

DESSCRIPTIF

TAILLES

INSTRUCTION D'EMPLOI

LIMITES D'UTILISATION

UTILISATION

NORMALISATION CÉ

MARQUAGE CÉ

ATTESTATION

ENTRETIEN

STOCKAGE

CONDITIONNEMENT

Softshell Haute visibilité 3 couches 94 % Polyester 6% Spandex 320 Gr bicolore 2 bandes horizontales autour du torse, 2 bandes verticales sur les épaules

GAMME DE TAILLES

Tailles	Hauteur en cm	Tour de poitrine en cm	Tour de taille en cm
S	170-172	92-100	78-86
M	174-176	100-108	86-94
L	178-180	108-116	94-102
XL	182-184	116-124	102-111
2XL	186-188	124-132	111-123
3XL	190-192	132-140	123-131
4XL	194-196	140-148	131-139
5XL	198-200	148-156	139-147

Vêtement de signalisation classe 2 permettant d'être parfaitement vu dans des situations dangereuses dans toutes les conditions de luminosité, de jour et la nuit dans la lumière des phares.

Ne pas utiliser hors de son domaine défini dans les instructions ci-dessus. Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé, cela entraînerait une baisse de son efficacité. S'assurer que la bande rétro réfléchissante soit positionnée sur l'extérieur du vêtement. Il ne doit porter aucun additif pouvant réduire sa surface visible.

Ce vêtement ne contient pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Le gilet est conforme à la classe 2 de la norme EN ISO20471:2013+A1:2016

Conforme aux normes ISO13688:2013 (exigences générales) et EN ISO20471:2013+A1:2016



x 2

EN ISO20471:2013+A1:2016

	Vêtement de classe 3	Vêtement de classe 2	Vêtement de classe 1
Matière de base	0.8	0.5	0.14
Matière rétro-réfléchissante	0.2	0.13	0.1

Niveaux : le chiffre le plus élevé correspond à la meilleure protection.

Conforme à la norme **EN ISO 14058:2004**



1: classement résistance thermique (0,06 <= Rct <= 0,12)

y: perméabilité à l'air (option)

y: imperméabilité (option)

y: isolation (Icler) (option)

y: isolation (Icle) (option)

Le marquage CE apposé au dos du vêtement signifie le respect des exigences de la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle (EPI).

Ce vêtement a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité : N° 0321-SATRA KETTERING Northamptonshire UK

Lavage à 40° C maximum (max 25 lavages). Sèchage en tambour, nettoyage à sec, chlorage et repassage sont interdits.

Le nombre maximum de lavage indiqué n'est pas le seul facteur influent sur la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépend aussi de l'utilisation, de l'entretien, du stockage, etc.

Un vêtement sale peut entraîner la réduction de ses capacités de protection et si, à n'importe quel moment, un vêtement est irrémédiablement endommagé, souillé ou contaminé, il doit être remplacé immédiatement. Se séparer du vêtement de manière appropriée en fin de vie - les matières textiles peuvent se recycler.

Stockage en emballage carton à l'abri de la lumière dans un endroit sec et à température normale. Pas de date de péremption.



40



MAX 25 X

Sachet plastique individuel.

P2L Sarl
2 Rue de l'Erlenbourg – 67310 Romanswiller France
Tel. +33(0) 3 69 73 03 60
info@p2l.fr

