



DECLARATION UE DE CONFORMITE

Le responsable de la mise sur le marché
P2L PROTECTION 2L

Déclare que l'équipement de protection individuelle neuf (ou considéré comme neuf) décrit ci-après

Veste VIZRAIN ECO : veste de pluie haute visibilité, 100% polyester, coloris jaune/bleu marine ou orange/bleu marine

Est conforme aux dispositions de la réglementation européenne 2016/425 relatives aux équipements de protection individuelle (EPI) du 09/03/2016, et le cas échéant aux normes harmonisées suivantes :

EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016 Classe 2

EN 343 : 2019 Classe 3.3.X

EN ISO 13688 : 2013

L'organisme notifié n° 2777
SATRA Technology Europe Limited
Bracetown Business Park
Clonee D15YN2P
Irlande

a effectué l'Examen UE de Type (module B) et établi l'attestation d'examen UE de type 2777/13301-02/E00-00 – catégorie II

Chaque produit porte un numéro de lot qui permet d'assurer la traçabilité du produit.

Signé pour et au nom de P2L :

Romanswiller, le 27/01/2025

Jean Didier Lakomy

Directeur

Siège Social / Head Office : 02, Rue de L'Erlenbourg - F-67310 Romanswiller

Téléphone : +33(0) 3 88 04 68 67 **E-mail** : commercial@p2l.fr

SARL du capital de 200 000€ - N°Siret 500 831 102 000 40 - N° TVA : FR 81.500.831.102 - Code NAF : 4619B - R.C.Saverne



PROTECTION 2L



NOTICE D'INFORMATION

Veste de pluie Vizrain

DESSCRIPTIF

Veste de pluie haute visibilité en couleur jaune ou orange fluorescent avec couleur de contraste bleu marine, 2 bandes retro-reflechissantes autour du corps et des bras et 2 bandes au niveau des epaules.

TAILLES

GAMME DE TAILLES

Tailles	Hauteur en cm	Tour de poitrine en cm	Tour de taille en cm
S	164-172	86-94	78-86
M	172-180	94-102	86-94
L	180-188	102-110	94-102
XL	188-196	110-118	102-111
XXL	196-204	118-129	111-123
XXXL	204-212	129-141	123-135

INSTRUCTION D'EMPLOI

Vêtement de haute visibilité classe 2 permettant d'être parfaitement vu dans des situations dangereuses dans toutes les conditions de luminosité, de jour et la nuit dans la lumière des phares.

LIMITES D'UTILISATION

Ne pas utiliser hors de son domaine défini dans les instructions ci-dessus. Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé, cela entraînerait une baisse de son efficacité. S'assurer que la bande rétro réfléchissante grise soit positionnée sur l'extérieur du vêtement. Il ne doit porter aucun additif pouvant réduire sa surface visible.
Ce vêtement ne contient pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

UTILISATION

La veste de pluie est conforme a la classe 2 de la norme EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN343:2019

NORMALISATION CE

Conforme aux normes EN ISO 13688 (exigences générales) et EN ISO 20471: 2013+A1:2016 et EN343:2019



× 2

Le premier numéro à côté du pictogramme indique la classe du vêtement (voir tableau ci-dessous).

EN 20471:2013+A1:2016

Surface minimale visible de chaque matière en mètres carrés

	Vêtement de classe 3	Vêtement de classe 2	Vêtement de classe 1
Matière de base	0,8	0,5	0,14
Matière rétro-réfléchissante	0,2	0,13	0,1

Niveaux : le chiffre le plus élevé correspond à la meilleure protection.

Conforme à la norme EN343:2019



X=3
Y=3
R=X

X : résistance à la pénétration de l'eau, niveau d'imperméabilité allant de 1 à 4 selon EN 343 : 2019
Y : résistance évaporative, niveau de respirabilité allant de 1 à 4.
R : Test de la tour de pluie sur le vêtement. Test facultatif. X indique test non effectué.

	X Degré de résistance à la	Y Degré de résistance
Classe 1	≥ 0,8	Ret > 40m
Classe 2	≥ 0,8*	25 < Ret ≤ 40
Classe 3	≥ 1,3*	15 < Ret ≤ 25
Classe 4	≥ 2*	Ret ≤ 15

*Colonne d'eau, tissu testé après traitement

MARQUAGE CE

Le marquage CE apposé au dos du vêtement signifie le respect des exigences de la regulation européenne 2016/425 relative aux équipements de protection individuelle (EPI).

ATTESTATION

Ce vêtement a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité : N° 2777- SATRA Technology Europe Ltd. Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Irlande
La declaration de conformite peut etre trouvee sur notre website : www.p2l.fr

ENTRETIEN

Lavage à 40° C maximum (max 25 lavages). Sèchage en tambour, nettoyage à sec, chlorage et repassage sont interdits.
Le nombre maximum de lavage indiqué n'est pas le seul facteur influent sur la durée de vie du vetement. La durée de vie dépend aussi de l'utilisation, de l'entretien, du stockage, etc.
Un vetement sale peut entrainer la réduction de ses capacités de protection et si, a n'importe quel moment, un vetement est irrémédiablement endommagé, souillé ou contaminé, il doit etre remplacé immédiatement. Se séparer du vetement de maniere appropriée en fin de vie - les matieres textiles peuvent se recycler.

STOCKAGE

Stockage en emballage carton à l'abri de la lumière dans un endroit sec et à température normale. Pas de date de péremption.



MAX 25 X

CONDITIONNEMENT

Sachet plastique individuel.

P2L Sari

2 Rue de l'Erlenburg - 67310 Romanswiller - France.
Tel. +33 (0) 388 046 867 www.p2l.fr commercial@p2l.fr

