



PROTECTION 2L



NOTICE D'INFORMATION

Parka VIZONE

DESCRIPTIF

TAILLES

INSTRUCTION D'EMPLOI

LIMITES D'UTILISATION

UTILISATION

NORMALISATION CE

MARQUAGE CE

ATTESTATION

ENTRETIEN

STOCKAGE

CONDITIONNEMENT

Parka 100% polyester enduction PU, jaune/marine, orange/marine, jaune/vert, 2 bandes rétro-réfléchissantes microbilles horizontales en ceinture , 2 bandes bretelles, 2 bandes sur les manches, fermeture à glissière frontale.

GAMME DE TAILLES

Tailles	Hauteur en cm	Tour de poitrine en cm	Tour de taille en cm
S	170-172	92-100	78-86
M	174-176	100-108	86-94
L	178-180	108-116	94-102
XL	182-184	116-124	102-111
XXL	186-188	124-132	111-123
XXXL	190-192	132-140	123-135
XXXXL	194-196	140-148	135-145
XXXXXL	198-200	148-156	145-155

Vêtement de signalisation classe 3 permettant d'être parfaitement vu dans des situations dangereuses dans toutes les conditions de luminosité, de jour et la nuit dans la lumière des phares.

Ne pas utiliser hors de son domaine défini dans les instructions ci-dessus. Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé, cela entraînerait une baisse de son efficacité. S'assurer que la bande rétro réfléchissante grise soit positionnée sur l'extérieur du vêtement. Il ne doit porter aucun additif pouvant réduire sa surface visible.

Ce vêtement ne contient pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

La parka est conforme à la classe 3 de la norme EN ISO 20471:2013+A1:2016 - EN343:2019 - EN14058:2017

Conforme aux normes EN ISO 13688 (exigences générales) et EN ISO 20471: 2013+A1:2016



x 3

EN ISO20471:2013+A1:2016

Le premier numéro à côté du pictogramme indique la classe du vêtement (voir tableau ci-dessous).

Surface minimale visible de chaque matière en mètres carrés

	Vêtement de classe 3	Vêtement de classe 2	Vêtement de classe 1
Matière de base	0,8	0,5	0,14
Matière rétro-réfléchissante	0,2	0,13	0,1

Niveaux : le chiffre le plus élevé correspond à la meilleure protection.

Conforme à la norme EN 343:2019



X=3
Y=3
R=X

EN343:2019

X : résistance à la pénétration de l'eau, niveau d'imperméabilité allant de 1 à 4 selon EN 343 : 2019

Y : résistance évaporative, niveau de respirabilité allant de 1 à 4.

R : Test de la tour de pluie sur le vêtement. Test facultatif. X indique que le vêtement n'a pas été testé à cet effet.

	X Degré de résistance à la pénétration de l'eau (m)	Y Degré de résistance évaporative Ret :m².Pa/W
Classe 1	≥ 0,8	Ret > 40m
Classe 2	≥ 0,8*	25 < Ret ≤ 40
Classe 3	≥ 1,3*	15 < Ret ≤ 25
Classe 4	≥ 2*	Ret ≤ 15

*Colonne d'eau, tissu testé après traitement

Conforme à la norme EN 14058 classe 3.3.3.XX



A=3
B=3
C=3
D=X
E=X

EN 14058

A : Resistance thermique, niveau allant de 1 à 4

B : Perméabilité de l'air, niveau allant de 1 à 3

C : Résistance à la pénétration de l'eau, niveau d'imperméabilité allant de 1 à 3

D : Valeur d'isolation Icler

E : Valeur d'isolation Icle

Le marquage CE apposé au dos du vêtement signifie le respect des exigences de la réglementation européenne 2016/425 relative aux équipements de protection individuelle (EPI).

Ce vêtement a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité : N° 2777- SATRA Technology Europe Ltd. Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Ireland
La déclaration de conformité peut être trouvée sur notre website : www.p2l.fr

Lavage à 40° C maximum (max 25 lavages). Séchage en tambour, nettoyage à sec, chlorage et repassage sont interdits.

Le nombre maximum de lavage indiqué n'est pas le seul facteur influent sur la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépend aussi de l'utilisation, de l'entretien, du stockage, etc.

Un vêtement sale peut entraîner la réduction de ses capacités de protection et si, à n'importe quel moment, un vêtement est irrémédiablement endommagé, souillé ou contaminé, il doit être remplacé immédiatement. Se séparer du vêtement de manière appropriée en fin de vie - les matières textiles peuvent se recycler.



Max 25



Stockage en emballage carton à l'abri de la lumière dans un endroit sec et à température normale. Pas de date de péremption.

Sachet plastique individuel.





PROTECTION 2L



USER INFORMATION

Parka VIZONE

PROPERTY

100% polyester PU coated parka, yellow/navy, orange/navy, yellow/green, orange/green, 2 horizontal HV tape around torso 2 tapes on the shoulders, 2 tapes on arms, zipper fastening.

SIZES

SIZE CHART

Size	Height in cm	Chest in cm	Waist in cm
S	170-172	92-100	78-86
M	174-176	100-108	86-94
L	178-180	108-116	94-102
XL	182-184	116-124	102-111
XXL	186-188	124-132	111-123
XXXL	190-192	132-140	123-135
XXXXL	194-196	140-148	135-145
XXXXXL	198-200	148-156	145-155

INSTRUCTION MANUAL

Class 3 high visibility clothing to be seen perfectly in dangerous situations, in all light conditions, day and night in the headlights.

TERMS OF USE

Do not use outside its domain defined on the above instructions. Before slipping on the garment, check if it is dirty or worn, it would reduce its effectiveness. Ensure that the gray retro reflective tape is positioned on the outside of the garment. There should be no additive that may reduce its visible surface. This garment does not contain known substance to be likely to cause allergies to sensitive persons.

USE

This parka is consistent with class 3 of EN ISO 20471:2013+A1:2016 - EN343:2019 - EN14058:2017

EC STANDARDS

Complies with EN ISO 13688 (general requirements) and EN ISO 20471: 2013+A1:2016.



EN ISO 20471:2013+A1:2016

The number beside the symbol indicates the class of the product (see table below).

Minimum visible surface of each material in square meters

	Class 3 garment	Class 2 garment	Class 1 garment
Base fabric	0,8	0,5	0,14
Retro Reflective fabric	0,2	0,13	0,1

Levels : the highest number is best protection

Compliant with EN 343:2019



EN343:2019

X=3
Y=3
R=X

X : resistance to water penetration, imperméabilité ranging from 1 to 4 according to EN 343 : 2019

Y : evaporative resistance, breathability level from 1 to 4.

R : Water column test on garment. Optional test. X means test not fulfilled

	X Degree of resistance to water penetration (m)	Y Degree of resistance to water vapor (Ret : m².Pa/W)
Class 1	≥ 0,8	Ret > 40m
Class 2	≥ 0,8*	25 < Ret ≤ 40
Class 3	≥ 1,3*	15 < Ret ≤ 25
Class 4	≥ 2*	Ret ≤ 15

*Water column, fabric tested after pretreatment

Compliant with EN 14058 class 3.3.3.X.X



EN 14058

A=3
B=3
C=3
D=X
E=X

A : Thermal resistance, level from 1 to 4

B : Air permeability, level from 1 to 3

C : Resistance to water penetration, level from 1 to 3

D : Insulation value Icler

E : Insulation value Icle

EC MARKING

The CE marking applied to the back of the garment means that it complies with the requirements of REGULATION (EU) 2016 /425 on personal protective equipment (PPE).

CERTIFICATE

This garment has been under an EC type examination by a notified body: N ° 2777 - SATRA Technology Europe Ltd. Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Ireland
Declaration of conformity can be found on our website : www.p2l.fr

MAINTENANCE

Wash at 40 ° C maximum (max 25 washes). Drum drying, dry cleaning, bleach and ironing are prohibited. The stated maximum number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the garment. The lifetime will also depend on usage, care, storage etc. Dirty clothing may lead to a reduction in protection and if at any time this garment is un-recoverably damaged, soiled or contaminated, it should be replaced immediately. Dispose of this garment appropriately at the end of its life – textile materials may be re-cycled



Max 25

STORAGE

Storage in carton to protect from light, in a dry place and at ambient temperature. No expiration date.

PACKING

Individual polybag



P2L Sarl

2 Rue de l'Erlengbourg 67310 Romanswiller - France.
Tel. +33 (0) 388 046 867 - www.p2l.fr - info@p2l.fr