





PROTECTION 2L



NOTICE D'INFORMATION

GANTS G415 ICE

DESCRIPTIF	Gant 5 doigts tricoté en fils polyamide noir Enduction mousse de nitrile noire sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique de 6 cm.
TAILLES	08 - 09 - 10 - 11 - 12
UTILISATION	Gants de manutention protégeant des risques mécaniques et du froid Manipulation de pièces non abrasives et non coupantes. Spécialement adaptés au froid Non étanches aux liquides.
NORMES	Conformes aux normes EN ISO21420:2020 + A1:2024 (exigences générales) et EN 388:2016+A1:2018 (risques mécaniques) EN 511:2006 (norme froid)
	Niveaux de performance
	4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux) 2 Résistance à la coupure (5 niveaux) 4 Résistance à la déchirure (4 niveaux) 2 Résistance à la perforation (4 niveaux) X
	X Froid convectif 2 Froid de contact X Imperméabilité à l'eau
	Toutefois , les gants peuvent ne pas respecter les longueurs minimum de l'EN ISO21420-2020+A1:2024 du fait de leur élasticité
MARQUAGE CE	Le marquage CE apposé au dos de chaque gant signifie le respect des exigences du Règlement européen EU 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) : innocuité, confort, solidité, dextérité.
ATTESTATION	Ce gant a fait l'objet d'un examen UE de type par un organisme habilité : N° 0075 CTC 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07
CONDITIONNEMENT	Paquet de 10 paires. Carton de 50 paires.
ENTRETIEN	Pas d'entretien préconisé.
STOCKAGE	Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale. et à l'abri de la lumière .Pas de date de péremption. Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant : absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

P2L Sarl

2 rue de l'Erlengbourg 67310 Romanswiller - France

Tel. +33 (0) 388 046 867

www.p2l.fr

info@p2l.fr





DECLARATION UE DE CONFORMITE

Le responsable de la mise sur le marché
P2L PROTECTION 2L

Déclare que l'équipement de protection individuelle neuf (ou considéré comme neuf) décrit ci-après

Gant G415 ICE : gant de protection contre les risques mécaniques et contre le froid.

Est conforme aux dispositions de la réglementation européenne 2016/425 relatives aux équipements de protection individuelle (EPI) du 09/03/2016, et le cas échéant aux normes harmonisées suivantes :

EN 388 : 2016+A1 :2018 Niveaux de performance 4242X

EN511 :2006 Niveaux de performance X2X

EN ISO 21420 :2020+A1 :2024

L'organisme notifié n° 0075
CTC
4 rue Hermann Frenkel
69367 Lyon Cédex 07 France

a effectué l'Examen UE de Type et établi l'attestation d'examen UE de type
0075/3431/162/03/26/0702.

Chaque produit porte un numéro de lot qui permet d'assurer la traçabilité du produit.

Signé pour et au nom de P2L :

Romanswiller, le 02/04/2026

Jean Didier Lakomy

Directeur